



HP Sales Central

Samsung ProXpress SL-M3870FW Laser-Multifunktionsdrucker (SS378D)

Nicht mehr erhältlich ab: 29.04.2020



Überblick

Mit dem Samsung ProXpress M3870FW bleiben Unternehmen produktiv, ohne ihr Budget zu strapazieren. Der ProXpress M3870FW ist einfach zu bedienen, bietet zuverlässige Qualität und Sicherheit und unterstützt Unternehmen dabei, die Kosten zu senken.

Listenpreis

CHF 537.48

Drucken Sie mit herausragender Geschwindigkeit und exzellenter Qualität

Hochgeschwindigkeitsdruck

Hochwertige Druckausgabe

Zusätzliche Druckoptionen für professionelle Dokumente

Geringere Kosten dank Sparfunktionen und -lösungen

One-Touch-Eco-Taste

Easy Eco Driver

Zentrale Steuerung der Drucker Verwendung zum Sparen von Ressourcen

Steigern Sie die Produktivität mit vielseitigen Funktionen wie Multifunktionsfähigkeit und Sicherheit

4-in-1-Multifunktionsdrucker und integrierter Duplexdruck

Samsung Mobile Print App

Dokumentensicherheit auf Unternehmensebene

Vereinfachen Sie das Drucken durch ein benutzerfreundliches Design

Easy Printer Manager

Easy Document Creator

Spezifikationen

Funktionen

Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen

Multitasking wird unterstützt

Ja

Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)

Bis zu 38 S./Min.

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

Nur 6,5 Sek.

Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 80.000 Seiten

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

1.500 bis 3.500

Drucktechnologie

Laser

Druckqualität schwarzweiß (optimal)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Prozessorgeschwindigkeit

600 MHz

Druckersprachen

SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7

Anzeigegerät

4-zeiliges LCD

Druckfarben

Nein

Anzahl der Druckpatronen

1 (schwarz)

Automatischer Papiersensor

Nein

Mac kompatibel

Ja

Druckerverwaltung

Fleet Admin Pro; Easy Printer Manager; Easy Deployment Manager

Sicherheitsmanagement

Integrierter Web-Server: Kennwortschutz, Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Ändern des SNMPv1 und SNMPv2 Community-Kennworts, SNMPv3; IP/MAC-Adressenfilterfunktion (IPv4/IPv6/MAC); IPSec

Schriftarten und Schriftbilder

PCL: 49 skalierbare Schriftarten (umfassen OCR-A / OCR-B); PS: 66 skalierbare Schriftarten

HP ePrint-Funktionalität

Nein

Funktion für mobiles Drucken

Apple AirPrint™, Mobile Apps, Google Cloud-Print™

Wireless-Funktionalität

Ja, integriertes Wi-Fi 802.11 b/g/n; Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2 Personal; Verschlüsselung über AES oder TKIP

Konnektivität, Standard

Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Fast Ethernet 10/100 Base-TX Netzwerkanschluss; integriertes Wi-Fi 802.11 b/g/n

Netzwerkfähig

Standard (integriertes Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n)

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows® XP (SP3) (32 Bit) oder höher, 933-MHz-Prozessor oder höher, 128 MB RAM, 1,5 GB Festplattenkapazität, CD-ROM oder Internet-, USB- oder Netzwerkanschluss

Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh

OSX 10.5 oder höher; Internet; USB- oder Netzwerkanschluss; 1 GB Festplattenkapazität; 1 GB RAM

Kompatible Betriebssysteme

Windows®: XP (32/64 Bit), Server 2003 (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Server 2008 (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), Server 2008 R2, 10 (32/64 Bit), Server 2012, Server 2016; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Kompatible Netzwerkbetriebssysteme

Windows®: XP (32/64 Bit), Server 2003 (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Server 2008 (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), Server 2008 R2, 10 (32/64 Bit), Server 2012, Server 2016; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1,

11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Speicherkapazität, Standard

256 MB

Speicherkapazität, maximal

512 MB

Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard

50-Blatt-Mehrzweckzuführung, Papierfach für 250 Blatt, automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt

Papierzuführungskapazität

Bis zu 300 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)

Bis zu 820 Blatt (mit optionaler 520-Blatt-Papierzuführung)

Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard

150-Blatt-Ausgabefach

Ausgabefachkapazität

Bis zu 150 Blatt

Maximale Ausgabekapazität (Blätter)

Bis zu 150 Blatt

Finishing der Ausgabe

Einzelblattzufuhr

Beidseitiger Druck

Automatisch (Standard)

Papierfächer, Standard

2

Papierfächer, maximal

3

Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)

Bis zu 5 Briefumschläge

Unterstützte Medienformate

Fach 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Umschlag (DL, C5, C6), Fach 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Medienformate, einstellbar

Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 76 x 127 bis 216 x 356 mm

Medientypen

Normalpapier, dick, dünn, Baumwollpapier, Farbe, Formulare, Recycling-Papier, Etiketten, Karten, Bondpapier, Archivpapier, Umschlag

Gewicht Druckmedien, unterstützt

Fach 1: 60 bis 163 g/m²; Fach 2: 60 bis 163 g/m²

Scannertyp

Flachbett, ADF

Scan-Dateiformat

PDF, JPG, TIFF

Scanauflösung, optisch

Bis zu 1200 dpi (Flachbett); Bis zu 600 dpi (ADF)

Bit-Tiefe

24-Bit (Farbe); 8-Bit (SW)

Scangröße, maximal

216 x 297 mm

Scanformat ADF (maximal)

216 x 356 mm

Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung

Standard, 50 Blatt

Digital Sending – Standardfunktionen

Scan an E-Mail; Scan an Ordner (SMB,FTP); Scan an USB-Laufwerk; Scan an WSD; WSD-Scan; Scan an PC; PC-

Scan; LDAP-Authentifizierung

Scangeschwindigkeit (normal, A4)

Bis zu 24 Bilder/Min. (SW); Bis zu 8 Bilder/Min. (Farbe)

Scan-Eingangsmodi

Scannen, Kopieren, E-Mail, Faxen über Bedienfeld, Samsung Scan-Software; Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA

Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)

Bis 38 Kopien/Min

Kopierauflösung (schwarzer Text)

Bis zu 600 x 600 dpi

Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern

25 bis 400 %

Kopien, maximal

Bis zu 999 Kopien

Kopiereinstellungen

Exemplare; Helligkeit; Farbmodus; Vorlagentyp; Duplex; Kleiner/Größer; Originalgröße; Papierzufuhr; Sortierung; 2 auf 1; 4 auf 1; Ausweiskopie; Buchkopie; Hintergrund anpassen; Kantenlöschung; Stempel; Wasserzeichen; Kopie automatisch anpassen

Faxen

Ja

Faxübertragungsgeschwindigkeit

33,6 Kbps

Stromversorgung

110-Volt-Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom, 50/60 Hz und 220 V Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Netzteiltyp

Eingebautes Netzteil

Energieverbrauch

700 Watt (Drucken), 10 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,8 Watt (Ruhemodus)

Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer

2,1 kWh/Woche

Energieeffizienz

ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel

ENERGY-STAR-zertifiziert

Ja

Temperaturbereich bei Betrieb

10 bis 30 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 70 % RL (nicht kondensierend)

Mindestabmessungen (B x T x H)

469 x 444,3 x 482,1 mm

Maximale Abmessungen (B x T x H)

469 x 479,5 x 628,7 mm

Gewicht

17,07 kg

UPC-Nummer

(ACP) 192018160149; (BAZ) 192545516174

Paketabmessungen (B x T x H)

589 x 542 x 626 mm

Paketgewicht

20,5 kg

Herkunftsland

Hergestellt in China

Lieferumfang

Netzkabel; Tonerkartusche Schwarz (ca. 3000 Seiten); Benutzerhandbuch; Faxkabel (nur AP); Garantiekarte; CD

Mit Kabel

Ja, 1 USB-Kabel

Ersatzkassetten

Tonerkartusche mit Standardreichweite (Reichweite ca. 3.000) MLT-D203S; Tonerkartusche mit hoher Reichweite (Reichweite ca. 5.000) MLT-D203L; Tonerkartusche mit extrahoher Reichweite (Reichweite ca. 10.000) MLT-D203E

Mitgelieferte Software

Samsung Common Installer, Total Uninstaller, SPL/PCL6-Druckertreiber, TWAIN/WIA-Treiber, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, Scan OCR-Programm, Printer Diagnostics, Printer Center, Benutzerhandbuch anzeigen, Lite SM

Garantie

Garantie kann je nach Land variieren. Kontaktieren Sie für weiterführende Informationen den Kundenservice.

Überblick

- 1 Nachricht basiert auf internen Daten. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims/samsung>

Detallierte Spezifikationen

Anzahl der Druckpatronen

1 (schwarz)

Anzeigegerät

4-zeiliges LCD

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

Nur 6,5 Sek.

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit)

Nur 6,5 Sek.

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, Standby)

Nur 23 Sek.

Ausgabe der ersten Seite, Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)

Nur 23 Sek.

Ausgabefachkapazität

Bis zu 150 Blatt

Automatischer Papiersensor

Nein

Bedienfeld

4-zeiliges LCD; Ziffernblock mit 10 Tasten, 18 Tasten (Power, Abbrechen, Strom sparen, Start, Adressbuch, Wahlwiederholung, Mithören, Navigation, Zurück, Menü, OK, Kopieren, Faxen, Scannen, Ausweiskopie, USB Direct, Eco, WPS); LED-Anzeigen (Power, Status, Eco, Navigation, Faxen, Kopieren, Scannen)

Beidseitiger Druck

Automatisch (Standard)

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Bit-Tiefe

24-Bit (Farbe); 8-Bit (SW)

Codename

M4070

Digital Sending – Standardfunktionen

Scan an E-Mail; Scan an Ordner (SMB,FTP); Scan an USB-Laufwerk; Scan an WSD; WSD-Scan; Scan an PC; PC-Scan; LDAP-Authentifizierung

Druckersprachen

SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7

Druckerverwaltung

Fleet Admin Pro; Easy Printer Manager; Easy Deployment Manager

Druckfarben

Nein

Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4)

Bis zu 38 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, Letter)

Bis zu 40 S./Min.

Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 80.000 Seiten

Druckleistung (monatlich, Letter)

Bis zu 80.000 Seiten

Druckqualität schwarzweiß (normal)

Bis zu 600 x 600 dpi

Druckqualität schwarzweiß (optimal)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Drucktechnologie

Laser

Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern

25 bis 400 %

Elektromagnetische Verträglichkeit

EN 61000-3-2: 2014 (Klasse B), EN 61000-3-3: 2013 (Klasse B), EN 55024: 2010 (Klasse B), EN 55032: 2012/AC: 2013 (Klasse B), 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B I ANSI C63.4-2009 (Klasse B), ICES-003 Ausgabe 5 (Klasse B), KN22 2009, KN24 2011-09 (Klasse B), GB9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2009 + A1: 2010 (Klasse B) (Weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes.)

Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (aktives Kopieren)

58 dB(A)

Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit)

26 dB(A)

Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken)

57 dB(A)

Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 27 °C

Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb

59 bis 80,6 °F

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

1.500 bis 3.500

Energieeffizienz

ENERGY STAR®-zertifiziert; Blauer Engel

Energieverbrauch

700 Watt (Drucken), 10 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,8 Watt (Ruhemodus)

ENERGY-STAR-zertifiziert

Ja

Entspricht dem Blauen Engel

Ja, Blauer Engel RAL-UZ 205

Ersatzkassetten

Tonerkartusche mit Standardreichweite (Reichweite ca. 3.000) MLT-D203S; Tonerkartusche mit hoher Reichweite (Reichweite ca. 5.000) MLT-D203L; Tonerkartusche mit extrahoher Reichweite (Reichweite ca. 10.000) MLT-D203E

Farbscannen

Ja

Faxen

Ja

Faxübertragungsgeschwindigkeit

33,6 Kbps

Faxübertragungsgeschwindigkeit (Letter)

3 Sek. pro Seite

Finishing der Ausgabe

Einzelblattzufuhr

Funktion für mobiles Drucken

Apple AirPrint™, Mobile Apps, Google Cloud-Print™

Funktionen

Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen

Garantie

Garantie kann je nach Land variieren. Kontaktieren Sie für weiterführende Informationen den Kundenservice.

Geräuschemission (aktiv, Drucken)

7,2 B(A)

Geräuschemission (betriebsbereit)

4,2 B(A)

Gewicht

17,07 kg

Gewicht

37,6 lb

Gewicht Druckmedien, unterstützt

Fach 1: 16 bis 43 lb; Fach 2: 16 bis 43 lb

Gewicht Druckmedien, unterstützt

Fach 1: 60 bis 163 g/m²; Fach 2: 60 bis 163 g/m²

Graustufen

256

Herkunftsland

Hergestellt in China

HP ePrint-Funktionalität

Nein

Intelligente Softwarefunktionen für Drucken

Automatischer Duplexdruck, N-Up-Druck, Sortierung, Wasserzeichen, Economode für geringeren Tonerverbrauch (55%), geeignet für eine Vielzahl von Papierformaten und -arten

Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung

Standard, 50 Blatt

Kompatible Betriebssysteme

Windows®: XP (32/64 Bit), Server 2003 (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Server 2008 (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), Server 2008 R2, 10 (32/64 Bit), Server 2012, Server 2016; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Kompatible Netzwerkbetriebssysteme

Windows®: XP (32/64 Bit), Server 2003 (32/64 Bit), Vista (32/64 Bit), Server 2008 (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), Server 2008 R2, 10 (32/64 Bit), Server 2012, Server 2016; MAC OS 10.5 - 10.11; Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16, 17); Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

Konnektivität, Standard

Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; integrierter Fast Ethernet 10/100 Base-TX Netzwerkanschluss; integriertes Wi-Fi 802.11 b/g/n

Kopien, maximal

Bis zu 999 Kopien

Kopierauflösung (schwarzer Text)

Bis zu 600 x 600 dpi

Kopiereinstellungen

Exemplare; Helligkeit; Farbmodus; Vorlagentyp; Duplex; Kleiner/Größer; Originalgröße; Papierzufuhr; Sortierung; 2 auf 1; 4 auf 1; Ausweiskopie; Buchkopie; Hintergrund anpassen; Kantenlöschung; Stempel; Wasserzeichen; Kopie automatisch anpassen

Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)

Bis 38 Kopien/Min

Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (normal, Letter)

Bis zu 40 Kop./Min.

Lagertemperatur

-20 °C bis 40 °C

Lagertemperatur

-4 bis 104 °F

Lieferumfang

Netzkabel; Tonerkartusche Schwarz (ca. 3000 Seiten); Benutzerhandbuch; Faxkabel (nur AP); Garantiekarte; CD

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 bis 90 % RL (nicht kondensierend)

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 70 % RL (nicht kondensierend)

Mac kompatibel

Ja

Maximale Abmessungen (B x T x H)

18,47 x 18,88 x 24,75 Zoll

Maximale Abmessungen (B x T x H)

469 x 479,5 x 628,7 mm

Maximale Ausgabekapazität (Blätter)

Bis zu 150 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)

Bis zu 820 Blatt (mit optionaler 520-Blatt-Papierzuführung)

Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)

Bis zu 5 Briefumschläge

Medienformat (ADF)

A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Letter, Oficio, US-Folio, US-Legal

Medienformat, Fach 1

A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Umschlag (DL, C5, C6)

Medienformate, einstellbar

Fach 1: 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll; Fach 2: 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll

Medienformate, einstellbar

Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 76 x 127 bis 216 x 356 mm

Mediengewicht (Einschub 1)

60 bis 163 g/m²

Mediengewichte, ADF unterstützt

12.5 to 28 lb

Mediengewichte, ADF unterstützt

48 bis 105 g/m²

Medientyp und Kapazität, Fach 1

Blatt (75 g/m²): 50; Umschläge: 5

Medientypen

Normalpapier, dick, dünn, Baumwollpapier, Farbe, Formulare, Recycling-Papier, Etiketten, Karten, Bondpapier, Archivpapier, Umschlag

Mindestabmessungen (B x T x H)

18,5 x 17,5 x 19 Zoll

Mindestabmessungen (B x T x H)

469 x 444,3 x 482,1 mm

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows® XP (SP3) (32 Bit) oder höher, 933-MHz-Prozessor oder höher, 128 MB RAM, 1,5 GB Festplattenkapazität, CD-ROM oder Internet-, USB- oder Netzwerkanschluss

Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh

OSX 10.5 oder höher; Internet; USB- oder Netzwerkanschluss; 1 GB Festplattenkapazität; 1 GB RAM

Mit Kabel

Ja, 1 USB-Kabel

Mitgelieferte Software

Samsung Common Installer, Total Uninstaller, SPL/PCL6-Druckertreiber, TWAIN/WIA-Treiber, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, Scan OCR-Programm, Printer Diagnostics, Printer Center, Benutzerhandbuch anzeigen, Lite SM

Multitasking wird unterstützt

Ja

Netzteiltyp

Eingebautes Netzteil

Netzwerkfähig

Standard (integriertes Fast Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n)

Netzwerkfunktionen

Über integriertes 10/100 Base-TX Ethernet; Auto-Crossover Ethernet

Paketabmessungen (B x T x H)

23,1 x 21,3 x 24,6 Zoll

Paketabmessungen (B x T x H)

589 x 542 x 626 mm

Paketgewicht

20,5 kg

Paketgewicht

45,2 lb

Papierfächer, maximal

3

Papierfächer, Standard

2

Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard

150-Blatt-Ausgabefach

Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard

50-Blatt-Mehrzweckzuführung, Papierfach für 250 Blatt, automatischer Vorlageneinzug für 50 Blatt

Papierzuführungskapazität

Bis zu 300 Blatt

Produktmarkenname

Samsung

Prozessorgeschwindigkeit

600 MHz

RMA-Nummer

ProXpress M3870FW

Scanauflösung, Hardware

Bis zu 4.800 x 4.800 dpi

Scanauflösung, optisch

Bis zu 1200 dpi (Flachbett); Bis zu 600 dpi (ADF)

Scan-Dateiformat

PDF, JPG, TIFF

Scan-Eingangsmodi

Scannen, Kopieren, E-Mail, Faxen über Bedienfeld, Samsung Scan-Software; Benutzeranwendungen via TWAIN oder WIA

Scanformat (ADF), minimal

145 x 145 mm

Scanformat (ADF), minimal

5.7 x 5.7 in

Scanformat ADF (maximal)

216 x 356 mm

Scanformat ADF (maximal)

8,5 x 14 Zoll

Scangeschwindigkeit (normal, A4)

Bis zu 24 Bilder/Min. (SW); Bis zu 8 Bilder/Min. (Farbe)

Scangeschwindigkeit (normal, Letter)

Bis zu 24 Bilder/Min. (SW); Bis zu 8 Bilder/Min. (Farbe)

Scangröße, maximal

216 x 297 mm

Scangröße, maximal

8,5 x 11,7 Zoll

Scannertyp

Flachbett, ADF

Schriftarten und Schriftbilder

PCL: 49 skalierbare Schriftarten (umfassen OCR-A / OCR-B); PS: 66 skalierbare Schriftarten

Sicherheit

IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2: 2013 (International); EN60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (EU); EN 60825-1: 2007 / IEC 60825-1: 2007 (Laserprodukt der Klasse 1); EN 62479: 2010/IEC 62479: 2010; Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Zeichen (Europa); GS-Zertifikat (Deutschland, Europa); UL/cUL-gelistet und UC CoC (USA/Kanada); CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07, 2. Ausgabe 2011-12; Konformität mit den Normen 21 CFR 1040.10 und 1040.11 zur Lasersicherheit außer bei Abweichungen gemäß Laser Notice Nr. 50 vom 24. Juni 2007; weitere Sicherheitszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder

Sicherheitsmanagement

Integrierter Web-Server: Kennwortschutz, Netzwerk: Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und -funktionen, Ändern des SNMPv1 und SNMPv2 Community-Kennworts, SNMPv3; IP/MAC-Adressenfilterfunktion (IPv4/IPv6/MAC); IPsec

Speichererweiterung

Erweiterbar auf 512 MB

Speicherkapazität, maximal

512 MB

Speicherkapazität, Standard

256 MB

Standardmedienformate (Duplex)

A4

Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial)

Letter; US-Legal; US-Folio; Oficio

Stromversorgung

110-Volt-Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom, 50/60 Hz und 220 V Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

SureSupply-Unterstützung

Nein

Technologien zur Druckauflösung

ReCP

Temperaturbereich bei Betrieb

10 bis 30 °C

Temperaturbereich bei Betrieb

50 bis 86 °F

Treiberaktualisierungen

Aktuelle Informationen zu unterstützten Betriebssystemen und Druckertreibern finden Sie unter <http://www.hp.com/go/support>

Twain-Version

Version 1.9

Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer

2,1 kWh/Woche

UNSPSC-Code

43212110

Unterstützte Medienformate

Fach 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Umschlag (DL, C5, C6), Fach 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Unterstützte Medienformate

Fach 1: Letter, US-Legal, US-Executive, US-Folio, Oficio, Statement, Umschlag (Nr. 9, Nr. 10, Monarch), Fach

2: Letter, US-Legal, US-Executive, US-Folio, Oficio, Statement

Unterstützte Netzwerkprotokolle

TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP/IP-Anschluss 9100 Direktmodus, LPD, Google Cloud Print™, IPP-Druck, Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery, UPnP; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung; SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP

UPC-Nummer

(ACP) 192018160149; (BAZ) 192545516174

Weitere Informationen zu HP

<http://www.hp.com>

Weitere Informationen zu HP in den Ländern

<http://www.hp.com/uk>

Wireless-Funktionalität

Ja, integriertes Wi-Fi 802.11 b/g/n; Authentifizierung über WEP, WPA/WPA2 Personal; Verschlüsselung über AES oder TKIP

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.